



Vi lagerfører de vanligste typene låseringer for innvendig og utvendig låsing i hennhold til standard DIN norm.

Låseringene leveres i sort eller rustfritt materiale etter behov.

□

□

□



**A-Ring DIN 471 for utvendig låsing på aksling.**

Vi lagerfører låseringer for utvendig låsing i sort, og rustfritt materiale og disse har hver sine egenskaper. Rustfritt stål er naturligvis rustfritt, men er mindre fleksible. Sort stål er laget av fjærstål og vil være meget motstandsdyktig mot mekanisk belastning. Syrefaste låseringer har vi ikke på lager men kan bestilles ved spesielt behov.

Låseringer for utvendig låsing bestilles etter akselstørrelse, ikke etter låseringspor. Det er beregnet forspenning i ringen etter størrelsen på akslingen.

---

### Se video med tips om utvendig Låsering

{flv}lasering\_utvendig{/flv}

---

#### Eksempel:

Låsering for akseldiameter  $\varnothing 20\text{mm}$ , vil ha et indre mål på 18,5mm. En slitt, eller deformert ring vil ikke ha rette mål etter demontering. Når du måler akslingen vil den gi rett mål når du bestiller låsering for utvendig låsing.



~~ERINNING: Det er vigtigt at sikre sig, at låseringen er korrekt monteret og fungerer som forventet. Hvis der er tvivl, bør man kontakte en professionel låser.~~  
**Se video med tips om innvendig låsering**  
{flv}låsering\_indre{/flv}

---