



Vi lagerför kilremmar och kilremsskivor i stort urval i följande serier: Z: SPZ och XPZ A: SPA och XPA

B: SPB och XPB

Vi lagerför också en del dimensioner i skarvbart utförande. Tandremmar på förfrågan.

Vi levererar remskivor för Z, A och B profil med ett eller flera spår.

Våra remskivor levereras färdiga med bussning / kilspår, s.k. Taper boss.

### Remmar, allmän förklaring

Vi har flera dimensioner av kilremmar, och förklara här bara för de vanligaste typerna. Bred den av bandet kallas ofta profil. Detta är bredden av bandet över baksidan, och som beskrivs t ex Z-, A eller B. Det finns också ett antal olika i de olika profilerna. (Se nedan under tre sorter Z, A och B).


Det finns också flera sätt att mäta längden på bältet. Det kan anges som en inre längd och beskrivits såsom  $L_i$ , eller delar längd såsom beskrivits  $L_d$ ,  $L_w$  och  $L_p$ . Dela Längden är även känd som ISO längd. Många av banden är lätta att identifiera eftersom de har de uppgifterna som finns tryckta på baksidan, men ibland remmen är så sliten att de fysiska måtten är det enda sättet att avgöra vilket band det är. Ta några mätningar och kontakta oss för vägledning.

**Z-Profil i tre varianter:**

Bredde ca. 10 mm över ryggen. Leveres i typene Z, SPZ og XPZ. Z - Std. rem, med bredde 10 mm, høyde 6 mm. Remmen betegnes Z og en lengde, f. eks Z 20. Det betyr at remmen har en innvendig lengde på ca.20 tommer.

SPZ - En SUPER POWER Z profil. Den har en bredde på 9,7 mm, men en høyde på 8 mm. Det gjør at sideflatene er større, og det gjør at den kan overføre flere / større krefter en en vanlig Z rem. Betegnes SPZ og ISO lengde i mm.

XPZ - En X-TRA POWER Z profil. En fortannet utgave av SPZ remmen, som i tillegg har forsterkinger i gummien som gjør at den kan overføre ytterligere større krefter. I tillegg er den bedre egnet for reimhjul med små diametre. Betegnes XPZ og ISO lengde i mm.

**A profil i tre varianter:****SPA**

Bredd ca. 13 mm över ryggen. Finns i typerna A, SPA och XPA. A - Std. rem, med en bredd av 13 mm, 8 mm. Bandet betecknas A och en längd, t.ex. A 36 Detta innebär att bandet har en inre längd av 36 inches eller ca. 914 mm.

SPA - en stormakt en profil. Den har en bredd av 12,7 mm och en höjd av 10 mm. Speciellt SPA och ISO längd i mm.

XPA - En X-TRA POWER-En profil. Bredd 12,7, höjd 10 mm. XPA och ISO utsetts längd i mm.

### **B-Profil i tre varianter:**

Bredde ca. 17 mm över ryggen. Kommer i typene B, SPB och XPB. B - Std. rem med bredd 17 mm, höjd 11 mm. Remmen betegnes B och innvendig längd i tommer.

SPB - En SUPER POWER B profil. Bredd 16,3 mm, höjd 13 mm. Betegnes SPB och ISO längd i mm.

XPB - En X-TRA POWER B profil. Bredd 16,3 mm, höjd 13 mm. Betegnes XPB och ISO längd i mm.

### **Andra profiler:**

Det finns ett antal andra profiler på marknaden, både std. och så kallade "original" profiler för exempelvis bilindustrin. Dessutom kan vi erholda profiler från 5 mm till 32 mm.

Kopiera profilen 5 och 8 Och profil C och D. **montering:**

För att bandet kommer att ha den längsta möjliga livslängd, måste den monteras. Belt drivhjulen måste vara fria från skador, och de måste vara på nätet. Vidare säkerställs det att bandet inte går i botten av skivan. Då bältet "glider" utan att överföra ström / rörelse

Använd inte våld när du installerar, skruvmejslar, kofot och liknande. Den kan skada bandet eller skivan.

Reima ska dras åt efter tabellen, och kontrolleras med remspenningsmåler.

Korrekt åtdragning ökar livslängden på remmen och lagring